


ETD-44 Plus



DIÂMETRO DA GARGANTA	25 MM (1 in)
IMPEDÂNCIA NOMINAL	8 Ohms
RESISTÊNCIA	6,2 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS)	60 Watts contínuos
POTÊNCIA MUSICAL	120 Watts
SENSIBILIDADE (1W/1M)	107 dB
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	1 KHz - 20 KHz
CROSSOVER RECOMENDADO	2,2 KHz -12 dB/Oitava (Passivo) 1,6 Hz - 12 dB/Oitava (Ativo)
DIÂMETRO DA BOBINA	44,4 mm
DENSIDADE DO FLUXO (GAUSS)	11.500 Gauss
FERRITE	BÁRIO
DIAFRAGMA	TITANIUM
MATERIAL DA BOBINA DE VOZ	Fio chato de alumino recoberto de cobre
MATERIAL DA FORMA DA BOBINA	*Kapton®



*Kapton® Marca registrada pela DUPONT

Medida A	Medida B	Peso (Kg)
117 mm	77 mm	2,05


PRATICIDADE E QUALIDADE

Retire a tampa com cuidado, removendo o reparo a ser trocado e limpe bem as partes com papel toalha, onde será inserido o **Ferrofluid®.

Obs: as áreas limpas não poderão conter nenhum tipo de resíduo, ou sobra do **Ferrofluid® anterior.



Rápida troca do reparo



A embalagem contém uma seringa com **Ferrofluid®, na proporção adequada a cada modelo, para sua manutenção ou para a troca do novo reparo. Após a limpeza, o **Ferrofluid® deverá ser inserido no Gap, conforme indicado na figura.

DRIVER ETD-44 PLUS



O Driver ETD-44 PLUS é um produto de alto desempenho, desenvolvido para uso em vários sistemas de áudio, possui ampla resposta que abrange frequências médias e altas, dispensando o uso de tweeters. Incorpora *ferro fluido no GAP, que permite maior dissipação de calor da bobina móvel.



*Imagem meramente ilustrativa

Manual de Instruções

EROS ALTO FALANTES LTDA

Rua Guilherme Roncador, 100 - Distrito Industrial
Presidente Prudente/SP CEP 19043-030

Fone/Fax: (18) 3902-5455

CNPJ: 02.105.568/0001-00

www.eros.com.br

assistencia@eros.com.br

*Imagens meramente ilustrativas

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 771 5455